

[Akceptuję](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)
[Kontakt](#)



[Laboratoria](#)
[.net](#)
[Innowacje](#)
[Nauka](#)
[Technologie](#)



[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się

[Strona główna](#) > [Katalog produktów](#) > [Armatura i zawory laboratoryjne](#)

Zawór wodny ścienny Broen Uniflex WPC S=200 mm / 2533 137 1001-52E

(0.00/5)

WWW: www.labro.com.pl

E-mail: labro@labro.com.pl

[Opis](#) [Galeria zdjęć](#) [Kontakt](#)

Montaż:

- ścienny

Opis:

- kurki: z PP z 3-strefowym kodem barwnym zgodnym z normą EN 13792
- głowica standardowa
- kąt otwarcia/zamknięcia: 2 x 360 stopni
- końcówka na wąż odkręcana

- temperatura pracy: 0-65 stopni C
- max. ciśnienie robocze: 10 bar/147 psi
- ciśnienie testowe: 10 bar
- waga: 1 kg

Materiał:

- korpus z mosiądzu tłoczonego na ciepło

Normy i wskazówki:

- montaż gwintu zgodnie z DIN ISO 228

Połączenie UNIFLEX/ G1/2"

Wężyk montażowy w komplecie

Opcje:

- inne media
- przyłącze (gwint przyłączeniowy) FIS zgodnie z przeglądem 99G0003
- połączenia (gwint przyłączeniowy) zgodnie z przeglądem 99G0003 i 99G0004
- podłączenie węża wg. 99G0005
- szybkozłączka

[więcej](#)



Nazwa: Zawór wodny ścienny Broen Uniflex WPC S=200 mm / 2533 137 1001-52E

Adres: LABRO Technologie
ul. Czerwone Maki 59 lok. 22
30-392 Kraków

tel.: +48 12 260 29 50
fax.: +48 12 397 79 30

Strona www: www.labro.com.pl

E-mail: labro@labro.com.pl

Oceń prezentację:

(0.00/5)

[wstecz](#)

Partnerzy